



Fortuna



Kappen-Schärfmaschine mit Oberantrieb

Kappen-Schärfmaschine mit angetriebener Führungsrolle für Ledervorder- und Hinterkappen.

Die maximale Arbeitsbreite beträgt 50 mm. Einsatz in der Schuhindustrie (Bodenbereich, Laufsohlenfertigung).



Stiffener Skiving Maschine with upper driven feed roll

Stiffener skiving machine with upper driven feed roll for leather toe puffs and counters, insoles, shanks cardboard, felt and synthetics.

Max. working width: 50 mm. Used in the shoe industry (soles production and lasting department).

50 KK-S

50 KK-S

Die 50 KK-S wurde zum Schärfen von harten, schweren Materialien konzipiert. Durch die oben angetriebene Führungsrolle wird ein gleichbleibendes Gleiten des Materials gewährleistet. Die stufenlos regelbare Messerdrehzahl und ein einstellbare Rechts-/Linkslauf des Glockenmessers sind eine weitere Garantie für einen optimalen Schnitt. Optional steht für einige Werkstoffe eine Messerbefeuchtungseinrichtung zur Verfügung. Die Vorschubgeschwindigkeit ist über Stufenriemenscheiben einstellbar.

The 50 KK-S was concipated for skiving of hard and heavy materials. With the upper driven roll a continuous slipping of the material is guaranteed. The stepless knife speed and the the adjustable right- and left run of the bellknife are another guarantee for a perfect cut. For some materials a lubrication device is available as option. The feed speed is adjustable by step pulleys.

Technische Beschreibung:

- Vibrationsarmer Arbeitstisch mit Spänerutsche, Behälter für Späne
- Bedienerfreundliche Schleifstaubentsorgung durch Filterkassette
- Geringe Geräuschemission, große Arbeitsfläche und optimale Standsicherheit durch verstellbare Füße
- Elektronisch geregelte Messerdrehzahl mit Drehrichtungs-umkehr
- Standardausführung nach CE- Norm

Zubehör:

- Zur optimalen Anpassung an verschiedene Aufgaben sind unterschiedliche Zubehörteile wie Führungsrollen und Vorschubwalzen etc. lieferbar.

Technical specification:

- Low vibration integral bench with scrap chute, scrap box
- User-friendly dust extraction with filter sheet
- Low noise-emmission, large work surface and steadfast support by adjustable feed
- Ellectronically controlled speed of bellknife with reversal of rotation
- Standard machine vision complies with CE regulations

Accessories:

- A wide variety of presser rollers, feed rollers and other attachments are available in order to perform many different skiving operations, for many different uses.

Typ	50 KK-S
Schärfbreite (mm)	Bis 50
Schärfwinkel	0 – 20° max.
Führungselement	Rolle
Geräuschemission dB (A)	73
Vorschub (cm/sek.)	24 / 33 / 52 / 68
Abmessungen (L, B, H in cm)	115, 57, 135
Elektrischer Anschluss (kVA)	1
Nettogewicht	170
Bruttogewicht (kg) Verschlag / Kiste	210 / 245
Abmessungen (L, B, H in cm)	140, 72, 140

Type	50 KK-S
Skiving width (mm)	up to 50
Skiving angle	0- 20° max.
Guide element	pressure roll
Noise emmission dB (A)	73
Feed speed (cm/sek)	24 / 33 / 52 / 68
Dimensions (L, W, H in cm)	115, 57, 135
Electrical connection (kVA)	1
Net wight (kg)	170
Gross weight (kg) crate / case	210 / 245
Packing dimensions (L, W, H, in cm)	140, 72, 140

